



ALUMINIUM - PVC - GLAS

Koningsbaan 86

B- 2580 Beerzel

E-mail : info@veralu.be

BTW nr: BE 408.394.645

RPD Mechelen

Telefoon : +32(0)15/233374

Fax : +32(0)15235660

ARDUINENPLAN

Opgegeven afmetingen zijn vanaf achterkant aanslag tot einde arduinen dorpels.

PVC SOFTLINE 70mm

Ramen zonder Rolluiken	=	30 mm	
Ramen met Rolluiken	=	75 mm	
Deuren zonder Rolluiken (Binnen + buiten OD.)	=	65 mm	(Opkant 20mm inbegrepen)
Deuren met Rolluiken	=	115 mm	(Opkant 20mm inbegrepen)
Schuiframen zonder Rolluiken	=	70 mm	
Schuiframen met Rolluiken	=	165 mm	

ALU Serie VS 66

Ramen zonder Rolluiken	=	25 mm	
Ramen met Rolluiken	=	75 mm	
Ramen met Zonnescreens	=	60 mm	(Afhankelijk van type, best navragen)
Ramen met Screenvent	=	105 mm	(Afhankelijk van geleider, best navragen)
Deuren zonder Rolluiken	=	45 mm	(Opkant 20mm inbegrepen)
Deuren met Rolluiken	=	100 mm	(Opkant 20mm inbegrepen)
Deuren met verborgen deurvleugels	=	35 mm	(Opkant 20mm inbegrepen)

ALU Serie VS 67

Ramen zonder Rolluiken	=	25 mm	
Ramen met Rolluiken	=	80 mm	
Ramen met Zonnescreens	=	65 mm	(Afhankelijk van type, best navragen)
Ramen met Screenvent	=	105 mm	(Afhankelijk van geleider, best navragen)
Deuren zonder Rolluiken	=	55 mm	(Opkant 20mm inbegrepen)
Deuren met Rolluiken	=	110 mm	(Opkant 20mm inbegrepen)
Deuren met verborgen deurvleugels	=	40 mm	(Opkant 20mm inbegrepen)
Pendeldeuren Veralu	=	45 mm	(Opkant 20mm inbegrepen)
Pendeldeuren Aliplast	=	65 mm	(Opkant 50mm inbegrepen)
Schuiframen zonder Rolluiken (duorail)	=	75 mm	
Schuiframen met rolluiken (duorail)	=	130 mm	
Schuiframen met Zonnescreens (duorail)	=	115 mm	(Afhankelijk van type, best navragen)
Schuiframen met Screenvent (duorail)	=	160 mm	(Afhankelijk van geleider, best navragen)
Schuiframen zonder Rolluiken (3- rail)	=	75 mm	
Schuiframen met Rolluiken (3- rail)	=	130 mm	

Nota : Andere toestanden zijn ook mogelijk ; te bevragen aan bevoegden